

## BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Pasūtītājs: NĪCAS NOVADA DOME, reģ.Nr.90000031531  
 Objekta nosaukums: NĪCAS VIDUSSKOLAS TELPU GRUPAS 003 VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA  
 Objekta adrese: Skolas iela 14, Nīca

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums
8	Durvju ailes paaugstināšana esošajā koka karkasa starpsienā par 250 mm	gab.	1
9	Esošās starpsienas prettrokšņu apdare atbilstoši konstrukcijai "S-4"		
	1) Esošās koka statņu 100*x100*starpsienas spraugu starp statņiem aizpildīšana ar akmens vati (b~100* mm)	m <sup>2</sup>	18,1*
	2) OSB 3 plākšņu (b=15 mm) sienas apdare (priekštelpas pusē)	m <sup>2</sup>	18,1*
	3) Knauf ģipškartona plākšņu GKB (b=12,5 mm)sienas apdare (priekštelpas pusē)	m <sup>2</sup>	18,1*
	4) OSB 3 plākšņu (b=15 mm) sienas apdare (mūž.mēģ.telpas pusē)	m <sup>2</sup>	23,5*
	5) CW 100 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=100 mm) uzstādīšana	m <sup>2</sup>	23,5*
	6) Elastīgas starplikas CW profilu visā garumā stiprinājumu vietās pie sienas	m	39,0*
	7) Knauf ģipškartona plāksnes GKB (2x12,5mm) sienas apdarei (mēģ.telpas pusē)	m <sup>2</sup>	23,5*
10	Esošās starpsienas prettrokšņu apdare atbilstoši konstrukcijai "S-2" (bez nišas)		
	1) CW 50 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=50 mm) uzstādīšana	m <sup>2</sup>	16,6*
	2) Elastīgas starplikas CW profilu visā garumā stiprinājumu vietās pie sienas	m	39,0*
	3) Knauf ģipškartona plāksnes GKB (2x12,5mm) sienas apdarei (mēģ.telpas pusē)	m <sup>2</sup>	16,6*
11	Esošās nišas aizdare līdz konstrukc. "S-2" apdarei (skat.konstrukciju "S-3")		
	1) CW 75 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=75 mm) uzstādīšana	m <sup>2</sup>	2,20*
	2) Knauf ģipškartona plākšņu GKB (b=12,5mm) apdare	m <sup>2</sup>	2,20*
	3) CW 75 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=75 mm) uzstādīšana	m <sup>2</sup>	2,20*
	4) Knauf ģipškartona plākšņu GKB (b=12,5mm) apdare	m <sup>2</sup>	2,20*
	5) CW 75 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=75 mm) uzstādīšana	m <sup>2</sup>	2,20*
	6) Knauf ģipškartona plākšņu GKB (b=12,5mm) apdare	m <sup>2</sup>	2,20*
12	Esošās grīdas prettrokšņu nodrošināšana atbilstoši konstrukcijai "G-1"		
	1) Elastīgas lentas piestiprināšana pa telpas perimetru pie sienām grīdas un sienu virsmu saskares vietās	t.m.	21,0*
	2) Koka latu 40x40mm (s.650 mm) ar akmens vates PAROC Sonus izolāciju (b=50mm) starp tām uzstādīšana (pretēji pārseguma siju virzienam)	m <sup>2</sup>	26,0*
	- Koka latas 40x40mm	m <sup>3</sup>	8,3*
	3) Koka latu 40x40mm (s.650 mm) ar starpsavilcēm 25x40mm (s.400mm) un PAROC eXtra akmens vates izolācija (b=50 mm) starp tām uzstādīšana	m <sup>2</sup>	26,0*
	- Koka latas 40x40mm	m <sup>3</sup>	8,7*
	4) OSB plākšņu (b=22mm) zemgrīdas seguma uzstādīšana	m <sup>2</sup>	26,0*
	5) Grīdas apakšklāja uzstādīšana	m <sup>2</sup>	26,0*
	6) Viendabīga linoleja (klase 34) iesegšana	m <sup>2</sup>	26,0*